


E.xRE

ecom xRE, risoluzione dei problemi semplice e rapida su controllori digitali per bruciatori

Per Honeywell-Satronic e
Siemens-Landis & Staefa



DIAGNOSI DEI GUASTI A PORTATA DI MANO

Made in Germany



Affidabile

Grazie a una serie di dati di lettura e al riconoscimento automatico del tipo di regolatore del bruciatore, il sistema è in grado di fornire un'ampia gamma di informazioni.



Efficiente

Grazie alla rapida identificazione della fonte dell'errore e alla risoluzione mirata dei problemi



Comodo

Grazie al display retroilluminato e di facile lettura



BiTeck[®]

BiTeck s.r.l.
Via Antonio Gramsci 26
20073 Opera (MI)
ecom@biteck.it

ecom[®]
Tecnologia di misurazione

“La risoluzione dei problemi non deve essere una sfida”

LA SOLUZIONE INTELLIGENTE

Letture degli stati di funzionamento e degli errori sui controllori digitali dei bruciatori



Tutti l'hanno sperimentato, il guasto del bruciatore: qual è il prossimo passo? Da dove cominciare e dove smettere di cercare la causa?

La diagnosi dei guasti sui controllori digitali dei bruciatori non è un problema con la testina di lettura ecom.

Le informazioni importanti vengono fornite dal bruciatore sotto forma di codici lampeggianti sul pulsante di reset e possono essere lette con ecom xRE.

La testina di lettura può essere collegata anche ad un analizzatore fumi ecom e ad e.CLOUD by ecom.

Automatico
DKO 972 / 22

Rilevamento automatico del tipo di controllore del bruciatore.


* 2.3µA 231V

Visualizzazione dello stato di funzionamento del bruciatore.

* 2.2µA  E'
* 1.2µA  Min

Misura del segnale di fiamma e confronto con il valore minimo.

Rimanenza TS
3.9 sec

Verifica di eventuali ritardi nella formazione della fiamma.

Errore corrente
Luce parassita in post-ventilaz.

Visualizzazione dell'errore corrente.

Totale
Numero Errore 39

Visualizzazione dello storico errori e la loro frequenza.

Numero di accensioni
664

Determinazione del numero di avviamenti del bruciatore.

Tempo di sicurezza
4.9 sec

Report su tutti i tempi di controllo rilevanti.



Predisposto per la connettività e.CLOUD ma collegabile anche ad un analizzatore fumi



Utilizzabile anche come soluzione indipendente grazie al display integrato



Adatto a:

- Honeywell-Satronic (DKG, DGO, DKW, DMO, DMG, DLG, DVI, DIO, SH, SG inclusa la versione N)
- Siemens-Landis & Staefa (LMG, LMO)

e.CLOUD by ecom
Misurazione digitale e gestione dei dati dei clienti

